



TQW19

- ◆薄型化 (L7.3×W6.0×H1.9)
- ◆底面端子, 低ESL
- ◆低ESR、高纹波电流
- ◆RoHS指令(2011/65/EU)对应




■ 主要技术参数

项目	特性	
工作温度范围	-55~+105℃	
额定工作电压	35V	
容量范围	100μF 120Hz/20℃	
容量允许偏差	±20% (120Hz/20℃)	
损耗角正切值	标准品一览表的值以下 120Hz/20℃	
漏电流	标准品一览表的值以下 额定电压下充电5分钟, 20℃	
等效串联电阻(ESR)	标准品一览表的值以下 100KHz/20℃	
浪涌电压(V)	额定电压的1.15倍	
耐久性	在额定温度下,施加额定工作电压2000小时,并在20℃下放置16小时后,产品应满足:	
	静电容量变化率	初始值的±20%
	损耗角正切值	≤初始规格值的150%
	漏电流	≤初始规格值
高温高湿	在60℃温度、90%~95%RH湿度条件下放置500小时,不施加电压,并在20℃下放置16小时后,产品应满足:	
	静电容量变化率	初始值的+40% -20%
	损耗角正切值	≤初始规格值的150%
	漏电流	≤初期规格值的300%

■ 标识



■ 外观尺寸



■ 额定纹波电流温度系数

温度	-55℃ < T ≤ 45℃	45℃ < T ≤ 85℃	85℃ < T ≤ 105℃
额定105℃品系数	1.0	0.7	0.25

注: 电容表面温度不超过产品最高使用温度

■ 额定纹波电流频率修正因子

频率(Hz)	120Hz	1kHz	10kHz	100~300kHz
修正因子	0.10	0.45	0.50	1.00

■ 标准品一览表

额定电压(V)	额定温度(℃)	类别电压(V)	类别温度(℃)	标称容量(μF)	产品尺寸(mm)			L.C.(μA, 5min)	Tanδ 120Hz	ESR (mΩ 100KHz)	额定纹波电流 (mA/r.m.s) 45℃100KHz
					L	W	H				
35	105℃	35	105℃	100	7.3	6.0	1.9	350	0.10	100	1600
	105℃	35	105℃	100	7.3	6.0	1.9	350	0.10	120	1400